



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-131. MITASU JAPAN SL 10W-40

MITASU JAPAN SL 10W-40 es un aceite de motor elaborado a base del aceite mineral altamente refinado y de calidad superior. Asegura la protección y la lubricación estable del motor. Tiene el número de neutralización elevado para neutralizar el azufre que contiene el combustible.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN SL 10W-40 está destinado para los motores de gasolina modernos de 4 tiempos y alta velocidad, turbocargados o no. Es apto para los motores de coches de turismo, furgonetas, camiones ligeros y lanchas a motor. Las características ecológicas y de explotación del aceite abarcan una amplia serie de estándares de JASO (Japanese Automotive Standards Organization) y corresponden a los últimos requerimientos de API.

ESPECIFICACIONES / ADMISIONES

- API SL
- JASO MA

PRIORIDADES

El Aceite de Motor MITASU JAPAN SL 10W-40 asegura:

- propiedades de explotación estables durante todo el año
- arranque suave del motor en coches de turismo
- propiedades antioxidantes perfectas
- protección contra oxidación y herrumbre



Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, JAPAN dejan que los aceites de motor fabricados por la compañía superen a los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de automóviles que incluyen pero no se limitan con los siguientes: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Clase de viscosidad SAE	SAE J300	10W-40
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.871
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	226
Número de neutralización (mg KOH/g)	ASTM D-2896	9
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30
Color	ASTM D-1500	<3.5
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	156
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	93.6
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	14.2

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuo Oil Corporation. Trademark registered in Japan.