



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-222. MITASU JAPAN SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended



1L



4L



20L



200L

MITASU JAPAN SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended es un aceite diésel semisintético hecho a base de los aceites sintéticos básicos. Está reforzado con un potente conjunto de aditivos detergentes-dispersantes de alta tecnología para la superación de la influencia negativa en el aceite y en el motor del alto contenido de azufre e hidrocarburos policíclicos que es propio a combustibles diésel.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended se utiliza durante todas las estaciones del año en los motores diésel turbocargados o no. Es apto para los modernos motores diésel de alta velocidad, coches de turismo, furgonetas, autobuses, jeep y camiones ligeros. Las características ecológicas y de explotación del aceite corresponden a los últimos requerimientos de API.

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

- API CI-4
- SAE 10W-40

PRIORIDADES

- asegura un funcionamiento efectivo de los anillos de pistón
- garantiza una protección máxima de cojinetes
- aumenta la potencia disponible del motor
- asegura una protección máxima contra oxidación y herrumbre



Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, JAPAN dejan que los aceites de motor fabricados por la compañía superen a los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de vehículos que incluyen pero no se limitan con los siguientes: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, VOLVO, AUDI, RENAULT, MERCEDES-BENZ y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Clase de viscosidad SAE	SAE J300	10W-40
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.87
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	219
Número de neutralización (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10.5
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-33
Color	ASTM D-1500	<3
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	155
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	100.9
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	14.3

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsasu Oil Corporation. Trademark registered in Japan.