



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-231. MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40



1L



4L



20L



200L

MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40 es un aceite diésel diseñado científicamente y elaborado a base de hidrocrackeo. Está reforzado con un potente conjunto de aditivos detergentes-dispersantes de alta tecnología para la superación de la influencia negativa en el aceite y en el motor del alto contenido de azufre e hidrocarburos policíclicos que es propio para motores diésel de alta carga.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40 se utiliza en los motores diésel turbocargados o no. Es apto para el uso en los motores diésel de camiones que funciona con alta frecuencia de revoluciones y cargas excesivas. Las características ecológicas y de explotación del aceite superan considerablemente a la mayoría de los requerimientos más rígidos de los fabricantes mundiales de vehículos de API, ACEA, VOLVO, MACK, CUMMINS y MERCEDES-BENZ.

ESPECIFICACIONES / ADMISIONES

- API CI-4/SL
- ACEA A3/B4/E2/E5/E7
- CUMMINS 20071/2/6/7/8
- MACK EO-M, EO-M Plus
- VOLVO VDS-3
- MERCEDES-BENZ 228.3, 229.1



PRIORIDADES

- reduce el consumo de aceite
- la base de hidrocrackeo asegura la estabilidad térmica y las excelentes propiedades antioxidantes
- ideal para los modernos motores diésel con el sistema EGR (recirculación de gases de emisión)
- asegura protección completa contra oxidación y herrumbre

Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, JAPAN dejan que los aceites de motor fabricados por la compañía superen los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de vehículos que incluyen pero no se limitan con los siguientes: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, VOLVO, AUDI, RENAULT, MERCEDES-BENZ y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	15W-40
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0.875
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	222
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-30
Цвет	ASTM D-1500	<3
Индекс вязкости	ASTM D-2270	145
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	112,3
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,3

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.