



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-322. MITASU JAPAN CVT Fluid 100% Synthetic



1L



4L



20L

MITASU JAPAN CVT FLUID 100% Synthetic es un líquido para transmisiones completamente sintético para los vehículos de CVT. Las excelentes características técnicas del líquido garantizan su calidad y aseguran la sincronización completa del cambio de velocidades en la transmisión variable continua. El índice alto de viscosidad minimiza la influencia negativa de la explotación del motor de vehículo a alta velocidad.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN CVT FLUID 100% Synthetic se utiliza para una amplia gama de vehículos de transmisión variable continua. Es apto para algunas transmisiones hidráulicas, mecanismos de servomando y sistemas hidráulicos.

ESPECIFICACIONES / ADMISIONES

Es completamente apto para los siguientes tipos de transmisiones variables continuas:

- TOYOTA CVT FLUID TC
- NISSAN CVT FLUID NS-2
- NISSAN CVT FLUID NS-1
- MITSUBISHI CVT FLUID (NS-2/SP-III)
- MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1
- HONDA MULTI MATIC FLUID (HMMF)*
- HYUNDAI/KIA (SP-III)
- SUZUKI CVT FLUID (TC/NS-2)
- SUZUKI CVT OIL
- SUBARU CVT FLUID NS-2
- DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC
- DAIHATSU CVT FLUID TC
- FUJIIYUUKO I-CVT FLUID
- FUJIIYUUKO I-CVT FLUID FG
- FORD CVT FLUID 23
- GM / SATURN (DEX-CVT)
- MERCEDES-BENZ 236.20



*Nota: Valores satisfactorios para las CVT Honda con el período de recambio de 35 000 km.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.8511
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	196
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-45
Color	ASTM D-1500	<2.0
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	175
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	32.95
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	6.87

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.