



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-323. MITASU JAPAN MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended



1L



4L



20L

MITASU JAPAN MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended es un líquido sintético universal de alta eficiencia para transmisiones automáticas apropiado para uso amplio. La fórmula novadora de este aceite asegura un cambio suave de velocidades en las transmisiones automáticas del vehículo. El alto índice de viscosidad asegura una efectiva lubricación de las piezas a las temperaturas más altas de la explotación o a las temperaturas bajas del arranque. El líquido para transmisiones automáticas MITASU JAPAN MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended corresponde a los requerimientos de los tests de JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization) y HONDA.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended se utiliza ampliamente en los vehículos de fabricantes japoneses y coreanos. Posee características de antivibración. Es apto para algunas transmisiones hidráulicas, mecanismos de servomando y sistemas hidráulicos. Conviene para el uso en las CVT con la cilindrada del motor hasta 2 litros y corresponde a los requerimientos del test LFW-1.

ADMISIONES / TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

Conviene perfectamente para los siguientes modelos de transmisiones automáticas y CVT:

- TOYOTA AFT TYPE T-IV, T-III, D-II, D-III
- TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309
- TOYOTA #08886-81015, #08886-00405
- NISSAN MATIC FLUID D, J, K
- HONDA ULTRA ATF-1, ATF Z-1
- MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SP-II, SP-III
- MITSUBISHI ATF-II, ATF J2, PSF3
- SUZUKI AT Oil, Oil Special
- SUZUKI S-CVT
- SUZUKI ATF (5D06), (2384K)
- SUZUKI ATF (3314), (3317)
- SUBARU ATF, ATF-HP, i-CVT Fluid
- SUBARU ECVT Fluid
- MAZDA ATF D-II, M-V, F-1
- ISUZU Besco ATF-II, III
- HYUNDAI / KIA: Red-1, SP-II, SP-III
- FORD M, MERCON
- GM D-III
- MERCEDES-BENZ 236.9
- CHRYSLER ATF +3/+4
- DAIHATSU Ammix ATF D-III Multi
- HINO Blue Ribbon ATF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.8478
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	196
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-45
Color	Visual	Rojo
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	181
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	38.3
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	7.41

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.