



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-324. MITASU JAPAN ATF T-IV Synthetic Blended



1L



4L



20L

MITASU JAPAN ATF T-IV Synthetic Blended es un líquido sintético diseñado científicamente para transmisiones automáticas y elaborado de acuerdo con las más últimas tecnologías. Posee excelentes características de antivibración, corresponde a los estándares internacionales y supera considerablemente a los requerimientos de TOYOTA para los líquidos de transmisiones automáticas TYPE T-IV.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN ATF T-IV Synthetic Blended conviene de una forma ideal para los vehículos TOYOTA que usan el líquido TYPE T-II, T-IV. También puede ser utilizado para otros modelos donde se requieren los líquidos para transmisiones automáticas tipo D-II y D-III. Es admisible el uso para las CVT (transmisión sin escalones) con la cilindrada del motor hasta 2 litros.

ADMISIONES / TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

- TOYOTA ATF TYPE T-IV
- JASO 1A testing
- ALLISON C-4
- GM III
- FORD M
- VOITHG 607



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.8478
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	198
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-45
Color	Visual	Rojo
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	173
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	38.3
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	7.41

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.