



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-325. MITASU JAPAN PREMIUM ATF WS 100% Synthetic



1L



4L



20L

MITASU JAPAN PREMIUM ATF WS 100% Synthetic es un líquido completamente sintético para las transmisiones automáticas de última generación elaborado de acuerdo con las últimas tecnologías con aditivos de alto rendimiento. Es apto para el uso en la mayoría de transmisiones modernas, así como en las transmisiones de generación anterior.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN PREMIUM ATF WS 100% Synthetic supera considerablemente a los requerimientos de JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization) y es ideal para transmisiones automáticas de una amplia serie de modelos asiáticos de coches de turismo, autobuses y camiones ligeros.

ADMISIONES / TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

- TOYOTA ATF WS
- LEXUS JWS 3324
- NISSAN MATIC S
- HYUNDAI NWS-9638
- JASO 1A (exceed requirements)
- FORD MERCON V
- GM Dexron VI
- MERCEDES-BENZ 236.9, 236.10 236.11
- CHRYSLER all ATFs
- MAN 339F, 339V1, 339Z1
- BMW 7045, LA2634, LT71141
- VOLVO 97340, 97341
- VOLVO passenger cars 6-8 sp
- VW G 052 025-A2
- VW G 052 162-A1
- AUDI G 052 025-A2
- AUDI G 052 162-A1
- ALLISON C-4, TES-295



PRIORIDADES

- propiedades de explotación estables en todas las condiciones atmosféricas
- excelente protección contra el desgaste
- propiedades antioxidantes perfectas
- protección excelente de los bloques de fricción
- protección contra oxidación y herrumbre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.8467
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	212
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-45
Color	Visual	Rojo
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	153
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	33.92
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	6.84

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.