



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-411. MITASU JAPAN GL-5 75W-90 Limited Slip 100% Synthetic

MITASU JAPAN GL-5 75W-90 Limited Slip 100% Synthetic es un aceite de transmisión universal diseñado científicamente para satisfacer los más severos requisitos de los fabricantes de coches de turismo modernos con transmisión diferencial donde se utilizan engranajes cónicos.

APLICACIÓN

MITASU JAPAN GL-5 75W-90 Limited Slip 100% Synthetic es un aceite de transmisión universal diseñado para el uso en las condiciones severas de explotación que asegura mediante el sistema Limited Slip un cambio de velocidades muy fácil y un alto nivel de sincronización del proceso, así como garantiza una protección segura contra el desgaste y un bajo nivel del ruido. Es ideal para el amplio uso en las transmisiones de vehículos, cajas de cambios, ejes traseros y mecanismos de dirección de coches de turismo y de camiones, de la maquinaria de construcción y agrícola donde se recomienda el aceite que corresponde a API GL-5 (funcionamiento con cargas excesivas).

PRIORIDADES

- aditivos del sistema Limited Slip con características de aplicación más altas
- propiedades de explotación estables en todas las condiciones atmosféricas
- ahorro potencial del combustible
- aumento del período del recambio de aceite
- aumento del período de explotación de la caja de cambio de velocidad
- protección duradera de las superficies contra la fricción
- protección excelente contra oxidación y herrumbre



Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, JAPAN dejan que los aceites de transmisión fabricados por la compañía superen a las exigencias de la mayoría de los fabricantes de vehículos que incluyen pero no se limitan con los siguientes: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Clase de viscosidad SAE	SAE J300	75W-90
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0.8720
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	208
Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-30
Color	ASTM D-1500	<1.5
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	185
Viscosidad cinemática a 40°C (mm²/s)	ASTM D-445	88.12
Viscosidad cinemática a 100°C (mm²/s)	ASTM D-445	14.21

Por causa investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuo Oil Corporation. Trademark registered in Japan.