



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-612. MITASU JAPAN GREEN EXTENDED LIFE CONCENTRATE ANTIFREEZE / COOLANT



2L



4L

MITASU JAPAN GREEN EXTENDED LIFE CONCENTRATE ANTIFREEZE / COOLANT es una emulsión lubricante y refrigerante de tipo fosfatado. Está basada en una fórmula universal de etilenglicol y por eso es apta para los sistemas de refrigeración de cualquier tipo de vehículos, camiones ligeros, camiones industriales pesados, para los motores de combustión interna. La emulsión está diseñada para la refrigeración de los motores tanto de gasolina como diésel. La tecnología universal permite proteger todas las piezas metálicas del motor incluso las de aluminio contra la corrosión.

El período de servicio de la emulsión es de 3 años o es igual a 60 000 km. Es apta para los motores con placas de aluminio, latón y cobre, así como de tipo mixto.

MITASU JAPAN GREEN EXTENDED LIFE CONCENTRATE ANTIFREEZE / COOLANT posee las propiedades de explotación estables en condiciones de temperaturas altas. La emulsión es compatible con líquidos refrigerantes de uso habitual, pero la mezcla puede provocar la reducción de la eficiencia de algunas características.

PRIORIDADES

MITASU JAPAN GREEN EXTENDED LIFE CONCENTRATE ANTIFREEZE / COOLANT se utiliza en los sistemas de refrigeración de motores de una amplia serie de vehículos que incluye pero no se limita con los siguientes fabricantes: AUDI, BMW, DAEWOO, DAIMLER CHRYSLER, FORD, MAZDA, GENERAL MOTORS, HONDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SAAB, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VW, HOLDEN, NISSAN y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condiciones técnicas:	Método:	Resultado:
Contenido de ceniza	ASTM D 1119	<2%
Cloruro	ASTM D 3634	<25
Reserva de alcalinidad, mL	ASTM D 1121	16.8
Punto de congelación, °C si está diluida con agua en 50%	ASTM D 1177	-37
Punto de congelación, °C del concentrado	ASTM D 1177	109
Punto de ebullición, °C si está diluida con agua en 50%	ASTM D 1120	165
Punto de ebullición, °C del concentrado	ASTM D 1120	9
Cavitación - destrucción	ASTM D 2809	3%

Por causa de investigaciones científicas continuas que se realizan para la actualización del producto, la información en la descripción puede ser modificada sin aviso previo.

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.

