



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-131. MITASU JAPAN SL 10W-40

ミタス・ジャパン SL 10W-40は、高い品質を誇る鉱物油を高度に純化させて生産しています。保護の信頼性とエンジン潤滑の安定性を得ることができます。本製品は、この種のオイルの技術規格を満たしており、燃料が含む硫黄を中和するため、アルカリ度を強化してあります。

特徴

ミタス・ジャパン SL 10W-40は、ターボチャージャーの有無に関わらず、出力の高いモダンな4ストロークガソリンエンジン用に作られています。軽自動車、ライトバン、軽トラック、モーターボートのエンジンに適しています。本製品の性能とエコロジー特性はJASO(日本自動車技術会)規格を幅広く満たしており、API規格に適合しています。

適応規格および認可

- API SL
- JASO MA

特性

ミタス・ジャパン SL 10W-40は、以下の点を保証します。

- 一年を通して性能が安定
- 低温の下のエンジンの順調なスタート
- 完全な抗酸化の特性
- 最大の腐食防止効果



ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ポルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	10W-40
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,871
引火点 °C	ASTM D-92	226
全塩基価 (mg KOH/g)	ASTM D-2896	9
流動点 °C	ASTM D-97	-30
色	ASTM D-1500	<3,5
粘度指数	ASTM D-2270	156
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	93,6
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,2

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitsuo Oil Corporation. Trademark registered in Japan.

1L

4L

20L

200L

