



# MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan  
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

## MJ-211. MITASU JAPAN ULTRA DIESEL CJ-4/SM 5W-40 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

ミタス・ジャパン・ウルトラ・ディーゼル CJ-4/SM 5W-40 100% シンセティックは、完全な化学合成油で、グループIIIとグループIVPAO(ポリオレフィン)のベースオイルを基本に、最新科学を用いた高品質の添加物を用いて開発されています。

### 特徴

ターボチャージャーの有無に関わらず、モダンなディーゼルエンジンに適しています。本製品は、長距離短距離に関わらずオフロードカーが高速・高負荷で作動する極端な条件での使用を考慮して作られています。本製品の性能とエコロジー特性は世界の自動車メーカー、APIやACEA、メルセデス・ベンツ、MACK、ボルボ、ルノー、カミンズ、デトロイト・ディーゼルの厳しい基準をはるかに上回り、ユーロ4(排ガスの含有危険物質の環境基準)規格を満たしています。

### 適応規格および認可

- API CJ-4, CI-4 / SM, CI-4 Plus
- ACEA E7 / E9-08
- ECF-2 / ECF-3
- CUMMINS CES 20081
- RENAULT RLD-3
- MERCEDES-BENZ 228.3
- MACK EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus 03, EO-M Plus / EO-M
- DETROIT DIESEL 93K218 / 93K215 / 93K214
- VOLVO VDS-4

### 特性

- ディーゼルエンジンの主な要求を満たす
- 様々な温度、状況での安定性能
- 低温の下でのエンジンの順調なスタート
- オイル交換の減少
- 完全な抗酸化の特性
- 最大の腐食防止効果



ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ボルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

### 特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	5W-40
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,865
引火点 °C	ASTM D-92	232
全塩基価 (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10,5
流動点 °C	ASTM D-97	-39
色	ASTM D-1500	4
粘度指数	ASTM D-2270	167
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	88,12
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,21

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。