



## MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan  
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

## MJ-222. MITASU JAPAN SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended



1L



4L



20L



200L

ミタス・ジャパン・スーパー・ディーゼル CI-4 10W-40 シンセティック・ブレンドは化学合成ブレンド・ディーゼル・オイルです。高度な技術を用いた清浄分散剤により、その効果を強化しています。本製品は、ディーゼル燃料に共通し含有量の高い硫黄と多環式炭化水素によるオイルとエンジンへの悪影響を抑える働きがあります。

### 特徴

ミタス・ジャパン・スーパー・ディーゼル CI-4 10W-40 シンセティック・ブレンドは、ターボチャージャーの有無に関わらずオールシーズンでディーゼルエンジンに適しています。モダンな自動車、ライトバン、バス、SUV、軽トラックで、出力の大きいエンジンを搭載したものに適しています。本製品の性能とエコロジー特性は、API規格を満たしています。

### 適応規格および認可

- API CI-4
- SAE 10W-40

### 特性

- ピストンリングに影響
- ベアリングの保護
- エンジンパワー増加
- 最大の腐食防止効果



ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ボルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

### 特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	10W-40
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0.87
引火点 °C	ASTM D-92	219
全塩基価 (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10,5
流動点 °C	ASTM D-97	-33
色	ASTM D-1500	<3
粘度指数	ASTM D-2270	155
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	100.9
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	14.3

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitsus Oil Corporation. Trademark registered in Japan.