



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-322. MITASU JAPAN CVT Fluid 100% Synthetic



1L



4L



20L

ミタス・ジャパン CVTフルード 100%シンセティックは完全な化学合成によるトランスミッション・フルードで、無段変速機 (CVT) を備えた自動車用の製品です。優れた技術的特性により高い品質を保証、CVTアプリケーションのギア・シフトの差動を最小限に押さえます。高い粘度指数により、カーエンジンへの高負荷による悪影響を最小限に抑えます。

特徴

ミタス・ジャパン CVTフルード100%シンセティックは可変速ギアを備えた車に幅広く対応します。また、種類によっては油圧変速機やサーボ制御機構、油圧システムにも適しています。

適応規格および認可

以下のタイプの無段変速機に適応:

- TOYOTA CVT FLUID TC
- NISSAN CVT FLUID NS-2
- NISSAN CVT FLUID NS-1
- MITSUBISHI CVT FLUID (NS-2/SP-III)
- MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1
- HONDA MULTI MATIC FLUID (HMMF)*
- HYUNDAI/KIA (SP-III)
- SUZUKI CVT FLUID (TC/NS-2)
- SUZUKI CVT OIL
- SUBARU CVT FLUID NS-2
- DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC
- DAIHATSU CVT FLUID TC
- FUJIIYUUKO I-CVT FLUID
- FUJIIYUUKO I-CVT FLUID FG
- FORD CVT FLUID 23
- GM / SATURN (DEX-CVT)
- MERCEDES-BENZ 236.20



特性

特性	方法	結果
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0.8511
引火点 °C	ASTM D-92	196
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	ASTM D1500	<2.0
粘度指数	ASTM D-2270	175
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	32.95
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	6.87

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.