



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-323. MITASU JAPAN MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended



1L



4L



20L

ミタス・ジャパン・マルチ・ビークル ATF シンセティック・ブレンドは高性能・多目的のATフルードで、多種多様な用途に用いることができます。革新的な調合による本製品はATのスムーズなギアシフトを実現します。高い粘度指数がパーツ同士の潤滑性を作動中の高温でも始動時の低温でも十分保証します。ミタス・ジャパン・マルチ・ビークル ATF シンセティック・ブレンドはJASO 1A (日本自動車技術会規格) テストとホンダの規格に適合しています。

特徴

ミタス・ジャパン・マルチ・ビークル ATF シンセティック・ブレンドは日本車や韓国車で幅広く用いられています。本製品はジャダー防止効果に優れ、油圧変速機、サーボ制御機構、油圧システムに適しています。無段変速ギアで (CVT) エンジン・ボリュウムが2L以下のものに適し、LFW-1テストに適合しています。

適応規格および認可

以下のタイプの無段変速機に適応:

- TOYOTA AFT TYPE T-IV, T-III, D-II, D-III
- TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309
- TOYOTA #08886-81015, #08886-00405
- NISSAN MATIC FLUID D, J, K
- HONDA ULTRA ATF-1, ATF Z-1
- MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SP-II, SP-III
- MITSUBISHI ATF-II, ATF J2, PSF3
- SUZUKI AT Oil, Oil Special
- SUZUKI S-CVT
- SUZUKI ATF (5D06), (2384K)
- SUZUKI ATF (3314), (3317)
- SUBARU ATF, ATF-HP, i-CVT Fluid
- SUBARU ECVT Fluid
- MAZDA ATF D-II, M-V, F-1
- ISUZU Besco ATF-II, III
- HYUNDAI / KIA: Red-1, SP-II, SP-III
- FORD M, MERCON
- GM D-III
- MERCEDES-BENZ 236.9
- CHRYSLER ATF +3/+4
- DAIHATSU Ammix ATF D-III Multi
- HINO Blue Ribbon ATF



特性

特性	方法	結果
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0.8478
引火点 °C	ASTM D-92	198
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Red
粘度指数	ASTM D-2270	181
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	38.3
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	7.41

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。