



MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-324. MITASU JAPAN ATF T-IV Synthetic Blended



1L



4L



20L

ミタス・ジャパン ATF T-IV シンセティック・ブレンドは科学開発による最新技術を駆使したシンセティック・フルードです。本製品はジャダー防止効果に優れ、国際基準を満たし、トヨタのATフルード・タイプT-IVの基準を上回っています。

特徴

ミタス・ジャパン ATF T-IV シンセティック・ブレンドはタイプT-IIIとタイプT-IVフルードが推奨されているトヨタ車の基準を十分満たしています。また、他のモデルでATフルードのD-IIタイプやD-IIIタイプが推奨されているものにも使用できます。さらに無段変速機(CVT)でエンジン容量が2L以下のものにも使用することができます。

適応規格および認可

以下のタイプの無段変速機に適応:

- TOYOTA ATF TYPE T-IV
- JASO 1A testing
- ALLISON C-4
- GM III
- FORD M
- VOITHG 607



特性

特性	方法	結果
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0.8478
引火点 °C	ASTM D-92	198
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Red
粘度指数	ASTM D-2270	173
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	38.3
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	7.41

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitsuru Oil Corporation. Trademark registered in Japan.