



## MITASU OIL CORPORATION

105,1-7,3-chome, Kamishinden, Toyonaka, 560-0085, Osaka, Japan  
Tel: +81 (0)6 6835 1626, Fax: +81 (0)6 6835 1627  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

### MJ-431. MITASU JAPAN GL-5 80W-90



1L



4L



20L

ミタス・ジャパン GL-5 80W-90 は、万能ギアオイルで、純度を高めた特殊オイルをベースに、硫黄とリンの添加によりその信頼性をいっそう高めて作られています。極度の高負荷状態でのベターな作動を実現するために開発されました。気泡の形成を抑えるために消泡剤を添加しています。優秀な硫黄とリンの添加剤により、シーリングやガスケットを良好な状態に保ちます。ミタス・ジャパン GL-5 80W-90 は負荷の高いエンジンパーツを摩擦から保護するのに最適です。

#### 特徴

ミタス・ジャパン GL-5 80W-90は、負荷の高いウォームギアやハイポイドギア、トランスファギアボックス、パランスー、リアアクスル、乗用車や貨物車、建築機器や農耕機類のステアリング装置で高性能のオイルが推奨されるものに適しています。さらにAPI GL-4規格を推奨するギアボックスにも使用できます。ミタス・ジャパン GL-5 80W-90はその技術的特性により季節を問わず幅広い温度で使用できます。

#### 特徴

- ・ 大型トラック、貨物自動車、バス、および乗用車に最適
- ・ 硫黄とリンの添加物による高低速度でのトランスミッションの保護
- ・ 最大の腐食防止効果



ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ポルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

#### 特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	80W-90
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0.905
引火点 °C	ASTM D-92	208
流動点 °C	ASTM D-97	-24
色	ASTM D-1500	4
粘度指数	ASTM D-2270	100
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	147
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	15.25

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2010 Mitasu Oil Corporation. Trademark registered in Japan.