



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-321. MITASU ATF III H Synthetic Blended

MITASU ATF III H Synthetic Blended – научно разработанная полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения (класс H). Обеспечивает плавное переключение передач скоростей и гарантирует защиту от абразивного износа. Превосходит требования многих мировых автопроизводителей. Цвет жидкости красный.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU ATF III H Synthetic Blended используется в любых автоматических и некоторых механических коробках передач, гидроусилителях и гидравлических системах автомобилей, сервоприводах, а также промышленных приводах, в которых требуются трансмиссионные жидкости типа ATF.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- GM DEXRON IIIH
- DEXRON III G
- DEXRON III F
- DEXRON IIE
- DEXRON IID
- DEXRON II
- FORD MERCON
- ALLISON C-4



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU ATF III H Synthetic Blended обеспечивает:

- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Превосходную защиту от износа
- Отличные антиокислительные свойства
- Первоклассную защиту узлов трения
- Защиту от коррозии

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для автоматических коробок передач превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, DAIHATSU, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, AUDI, RENAULT, PORCHE, MERCEDES-BENZ и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8558
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	203
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Red
Индекс вязкости	ASTM D-2270	178
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	39,12
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,87

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2011 Mitasu Oil Corporation, Japan.

1L

4L

20L

200L

