



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-411. MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic – универсальное трансмиссионное масло, научно разработанное для удовлетворения самых жестких требований автопроизводителей современных легковых автомобилей, оборудованных любыми коническими и гипоидными передачами.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic, разработанное для использования в жестких эксплуатационных условиях, гарантирует надежную защиту от износа и низкий уровень шума. Подходит для широкого применения в коробках передач, раздаточных коробках, дифференциалах, мостах, в том числе оснащенных системой Limited Slip Differential (LSD) и механизмах рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, где рекомендовано масло, соответствующее API GL-5 (работа при высоких нагрузках).

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API GL-5
- API MT-1
- PG-2
- Limited Slip
- MACK GO-J
- MIL-PRF-2105E



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic обеспечивает:

- Эффективную работу в дифференциалах с ограниченным проскальзыванием (LSD)
- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Увеличение интервала замены масла
- Увеличение срока службы трансмиссии
- Длительное предохранение поверхностей трения
- Защиту от коррозии

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией трансмиссионным маслам превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	75W-90
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8658
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	211
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33
Цвет	ASTM D-1500	<1,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	185
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	89,04
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	15,45

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2011 Mitsu Oil Corporation, Japan.