



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-115. MITASU RACING MOTOR OIL SN 10W-50 100% Synthetic

MITASU RACING MOTOR OIL SN 10W-50 100% Synthetic – полностью синтетическое моторное масло для экстремальных условий эксплуатации. Изготовлено на основе эстеров и базовых масел IV группы (PAO) с использованием мощного пакета высокотехнологичных противоизносных и моюще-диспергирующих присадок с нормальным уровнем зольности (Full SAPS). Отвечает новейшим требованиям Американского института нефти (API) и Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU RACING MOTOR OIL SN 10W-50 100% Synthetic предназначен для применения в высокофорсированных спортивных и гоночных автомобилях, как в заводской комплектации, так и доработанных. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и образования отложений атмосферных и оснащенных наддувом двигателей, работающих в условиях высоких тепловых и механических нагрузок. Обладает исключительной температурной стабильностью и стойкостью к разбавлению топливом. Рекомендуется для всесезонного применения.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4-16



ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладая высоким индексом вязкости и чрезвычайно низким расходом на угар, всесезонное полностью синтетическое эстеровое моторное масло MITASU RACING MOTOR OIL SN 10W-50 100% Synthetic обеспечивает:

- Исключительную стабильность эксплуатационных свойств в очень широком температурном диапазоне, благодаря применению базового масла на основе эстеров и PAO
- Максимальную защиту двигателя в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе при спортивных состязаниях
- Высокую прочность масляной пленки и поддержание оптимального давления масла вне зависимости от температурного режима двигателя
- Превосходные антиокислительные и моющие свойства, а также стойкость к механической и термической деструкции
- Удовлетворение требований значительного числа JDM Sport Cars, благодаря отличным смазывающим свойствам и соответствию популярному в автоспорте Японии классу вязкости

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют MITASU RACING MOTOR OIL SN 10W-50 100% Synthetic отвечать требованиям таких производителей спортивных автомобилей как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, SUBARU, ALFA ROMEO, FIAT, BMW, MERCEDES-BENZ и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-50
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8550
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	232
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10,00
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Цвет	ASTM D-1500	<2,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	177
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	112,20
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	17,90
Моделирование холодного запуска (CCS), cP	ASTM D-5293	6678

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.



1L



4L



20L