



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-135. MITASU MOTOR OIL SL 15W-50



200L

MITASU MOTOR OIL SL 15W-50 – моторное масло для бензиновых двигателей, изготовленное на основе высокоочищенных базовых масел и высокотехнологичного пакета моюще-диспергирующих присадок, блокирующих негативное действие на масло и двигатель ароматических углеводородов бензольного ряда, содержащихся в бензинах нестабильного качества. Обладает высокой стойкостью к окислению. Гарантирует защиту двигателя при высоких температурах окружающего воздуха.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU MOTOR OIL SL 15W-50 предназначено для эксплуатации в жарком климате, а также рекомендовано к применению в бензиновых двигателях со значительным износом в теплое время года. Соответствует требованиям двигателей, разработанных до 2005 года, в том числе оснащенных системами впрыска топлива, каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, турбонаддувом и отвечающих действующим экологическим нормам. Также может применяться в четырехтактных двигателях мотоциклов, имеющих интегрированную коробку передач. Эксплуатационные и экологические характеристики продукта отвечают требованиям JASO (Japanese Automotive Standards Organization) и API (American Petroleum Institute).

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SL
- JASO MA



ПРЕИМУЩЕСТВА

Моторное масло MITASU MOTOR OIL SL 15W-50 является высококачественным продуктом, который обеспечивает:

- Стабильные эксплуатационные свойства
- Низкий расход масла на угар
- Защиту от коррозии

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией моторным маслам превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, NISSAN, DAIHATSU, MITSUBISHI, SUZUKI, BMW, ALFA ROMEO, FIAT, HYUNDAI, PEUGEOT, LAND ROVER, RENAULT и таких производителей 4Т мотоциклов, как: KAWASAKI, HONDA, SUZUKI, YAMAHA, BMW, BENELLI, SACHS и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Техническое качество | Метод | Результат |
|---|-------------|-----------|
| Класс вязкости SAE | SAE J300 | 15W-50 |
| Плотность при 15°C | ASTM D-4052 | 0,8768 |
| Температура вспышки, °C | ASTM D-92 | 216 |
| Общее щелочное число (mg KOH/g) | ASTM D-2896 | 7,30 |
| Температура застывания, °C | ASTM D-97 | -27 |
| Цвет | ASTM D-1500 | <3,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D-2270 | 145 |
| Кинематическая вязкость при 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 144,50 |
| Кинематическая вязкость при 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 18,60 |

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.