



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-214. MITASU SUPER LA DIESEL Plus CK-4 10W-40

MITASU SUPER LA DIESEL Plus CK-4 10W-40 – дизельное синтетическое масло с низким уровнем сульфатной зольности (Low Ash), созданное с применением пакета присадок высшего класса, обеспечивающего соответствие продукта новейшей категории Американского Института Нефти (API) CK-4 и современным требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufacturer), а также увеличение сервисного интервала, исключительную работоспособность и защиту тяжело нагруженных дизельных двигателей производства Японии, Евросоюза и США.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU SUPER LA DIESEL Plus CK-4 10W-40 предназначено для мощных и скоростных дизельных двигателей тяжелой техники, в том числе оборудованных новейшими системами доочистки (DPF, DOC, SCR) и устройствами рециркуляции отработавших газов (EGR, AGR), работающих в условиях продолжительных высоких нагрузок и отвечающих экологическим нормам Euro 6, Euro 5 и более ранним. Показывает отличные результаты в двигателях, рассчитанных на применение масел предыдущих спецификаций и категорий API (CJ-4, CI-4 и др.). Может применяться в двигателях грузовых автомобилей и автобусов, работающих на сжатом природном газе (CNG). Рекомендуется для всесезонного использования.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API CK-4 / CJ-4 / SN
- ACEA E6-16, E9-16
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086
- DAF Extended Drain (Euro 0 to 6)
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- DEUTZ DQC IV-10LA
- JASO DH-2
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3477, M 3271-1
- MERCEDES-BENZ 228.51
- RENAULT VI RLD-4
- SCANIA Low Ash
- VOLVO VDS-4.5

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU SUPER LA DIESEL Plus CK-4 10W-40 обеспечивает:

- Уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Увеличение интервала между заменами масла в новейших двигателях тяжелой техники
- Продление срока службы систем доочистки отработавших газов
- Максимальные термостабильность и стойкость к окислению
- Защиту от образования отложений в двигателе
- Большой уровень защиты от износа, по сравнению с маслами предыдущего поколения
- Очень низкий расход масла на угар

MITASU SUPER LA DIESEL Plus CK-4 10W-40 отвечает новейшим требованиям таких производителей тяжелой дизельной техники, как: CATERPILLAR, CUMMINS, DAF, FORD, FUSO, HINO, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, MAN, MACK, MERCEDES-BENZ, MTU, RENAULT, UD TRUCKS, SCANIA, VOLVO и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8593
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	244
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10,00
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-36
Цвет	ASTM D-1500	<4,0
Индекс вязкости	ASTM D-2270	155
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	96,00
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,40

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.