



# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

## MJ-223. MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended



6L



20L



200L

MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended – полусинтетическое дизельное масло, разработанное с учетом современных требований OEM (Original Equipment Manufacturer). Синтетическая база (60%) в сочетании с пакетом высококачественных присадок позволяют увеличить межсервисный интервал до 60,000 километров. Гарантирует исключительную работоспособность и защиту тяжело нагруженных дизельных двигателей производства Японии, Евросоюза и США.

### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended предназначено для современных мощных и скоростных дизельных двигателей магистральной техники класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) с турбонаддувом и без него, в том числе оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и устройствами рециркуляции отработавших газов (EGR), работающих в режиме продолжительных высоких нагрузок.

### СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API CI-4/SL
- ACEA E4/E7-08
- CUMMINS CES 20078
- DEUTZ DQC III-05
- DETROIT DIESEL 93K215
- GLOBAL DHD-1
- MACK EO-M Plus
- MAN 3277
- MERCEDES-BENZ 228.5
- MTU Type 3
- RENAULT TRUCK RXD/RLD-2
- VOLVO VDS-3



### ПРЕИМУЩЕСТВА

Полусинтетическое дизельное масло MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended:

- Обеспечивает уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Увеличивает интервал пробега между заменами масла до 60 000 км\*
- Отличается низким расходом масла на угар
- Обладает стойкостью к окислению
- Подавляет образование осадков (шлама)
- Высокое щелочное число продукта помогает противостоять полированию стенок цилиндров и образованию кислот при использовании топлива с высоким содержанием серы

\* При соблюдении правил обслуживания двигателя, оговоренных производителем, и при режиме эксплуатации, исключающем длительную работу на холостом ходу или характерный для города режим «старт-стоп».

MITASU HD LL TURBO DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended отвечает современным требованиям таких производителей тяжелой дизельной техники, как: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, HYUNDAI, KIA, FORD, DAF, IVECO, MAN, MACK, RENAULT, VOLVO, MERCEDES-BENZ, CATERPILLAR, CUMMINS и многим другим.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8665
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	222
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	12,50
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-36
Цвет	ASTM D-1500	<4,0
Индекс вязкости	ASTM D-2270	153
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	105,00
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,90

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.