



# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

## MJ-326. MITASU CVT NS-2 FLUID 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

MITASU CVT NS-2 FLUID 100% Synthetic – полностью синтетическая универсальная трансмиссионная жидкость для автомобилей с бесступенчатой коробкой передач (вариатор), для которых рекомендована жидкость типа NS-2. Полностью подходит для автомобилей NISSAN, а также других японских, корейских автомобилей и автомобилей других стран. Обладает отличными противовибрационными свойствами. Цвет жидкости зеленый.

Превосходные технические характеристики продукта обеспечивают корректную работу трансмиссии вариаторного типа в различных режимах эксплуатации. Высокий индекс вязкости продукта минимизирует негативное воздействие, возникающее вследствие интенсивной эксплуатации автомобиля. Жидкость для трансмиссий вариаторного типа MITASU CVT NS-2 FLUID 100% Synthetic отвечает требованиям тестов JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization) и превосходит требования NISSAN.

### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU CVT NS-2 FLUID 100% Synthetic может использоваться в различных автомобилях с трансмиссией вариаторного типа.

### ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

· NISSAN CVT FLUID NS-2



### ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU CVT NS-2 FLUID 100% Synthetic обеспечивает:

- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Увеличенный интервал пробега
- Максимальную защиту узлов трения

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для вариаторных трансмиссий отвечать требованиям таких производителей автомобилей, как: NISSAN, MAZDA, SUZUKI и других.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8476
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	202
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Green
Индекс вязкости	ASTM D-2270	169
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	30,62
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,40

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2017 Mitsu Oil Corporation, Japan.