



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

## MJ-328. MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic

MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic – полностью синтетическая многоцелевая трансмиссионная жидкость, произведённая с использованием современного пакета присадок последнего поколения, отвечающая широкому спектру требований, предъявляемых к жидкостям для автоматических трансмиссий типа ATF, и гарантирующая пробег до 100,000 км. Жидкость бесцветная

### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic специально разработана для агрегатов, работающих в условиях продолжительно высоких нагрузок. Идеально подходит для современных пассажирских автобусов, грузового транспорта и такси, режим работы которых требует повышенного ресурса и удлинённого интервала замены жидкости в автоматических трансмиссиях.

### ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- AUDI/VW G-052-025-A2
- AUDI/VW G-052-162-A1
- AUDI/VW G-052-990 A1/A2
- AUDI/VW G-055-025 A1/A2
- BMW 7045E (3 Series)
- BMW ETL-8072B (5 Series)
- BMW LA2634, LT71141 (ZF 5 Speed)
- CHRYSLER ATFs, MOPAR AS68RC
- DEXRON II, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIHH
- FORD MERCON V, FNR5
- HONDA ATF-Z1
- HYUNDAI SP-II, SP-III
- JASO 1A
- JATCO 3100 PL085
- IDEMITSU K17-Jaguar X Type 2001-2005
- KIA SP-II, SP-III
- MAN 339F/V1/V2/Z1/Z2
- MERCEDES-BENZ 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11
- MAZDA ATF-M III, ATF-MV
- MITSUBISHI DIAMOND SP-II, SP-III
- NISSAN N402 (JATCO FWD in Nissan)
- NISSAN MATIC D, J, K
- PORSCHE JWS 3309
- SUBARU ATF, ATF-HP
- SUZUKI 3314, 3317, 2384K
- TOYOTA T-III, T-IV
- TEXACO N402 (JATCO FWD in Rover 800 and VW Polo)
- VOITH 55.6335.XX (G607)
- VOLVO 97340, 97341
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C

### ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU PREMIUM MULTI VEHICLE ATF 100% Synthetic рекомендуется к применению там, где требуются гарантия межсервисного интервала до 100,000 км и обеспечивает:

- Соответствие современным допускам автопроизводителей США, Евросоюза и Японии, что особенно ценно для смешанных автопарков и авторемонтных центров
- Улучшенные показатели антивибрационной устойчивости
- Плавное и четкое переключение передач в течение всего срока службы жидкости
- Надежную защиту деталей трансмиссии от износа
- Очень широкий диапазон применения

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для автоматических коробок передач превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, GM, CHRYSLER, VW, AUDI, PORCHE, BMW, MB и многих других.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8528
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	236
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Visual	Neutral
Индекс вязкости	ASTM D-2270	165
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	35,55
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,05

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2023 Mitsuru Oil Corporation, Japan

1L

4L

20L

200L

