



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-351. MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% Synthetic

MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% Synthetic – синтетическая жидкость для современных роботизированных трансмиссий с двойным сцеплением - DCT (Dual Clutch Transmission). Специально разработана в соответствии с требованиями BorgWarner, Getrag и ZF к трансмиссионным жидкостям для коробок передач с мокрым двойным сцеплением. Продукт обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокой стабильностью вязкостных свойств в течение всего интервала между заменами. Жидкость бесцветная.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% предназначена для широкого круга современных европейских, американских и азиатских легковых автомобилей, минивэнов и SUV, оснащенных роботизированными трансмиссиями с мокрым двойным сцеплением, такими как DSG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), PDK (PORSCHE), Powershift (CHRYSLER, FORD, VOLVO), TC-SST (MITSUBISHI), EDS (RENAULT), DCS (PEUGEOT, CITROEN) и других.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- AUDI G 052 529
- BMW 83 22 2 148 578 / 579
- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477 / 478
- BMW 83 22 2 147 479
- BMW 83 22 2 167 666
- BMW 83 22 2 446 673
- BMW DCTF-1 / 1+
- BOT 341
- CHRYSLER 68044345EA
- FIAT 9.55550-MZ6
- FORD 1 490 761 / 763
- FORD WSS-M2C 936A
- FORD XT-11-QDC
- JAC DTF630
- JAGUAR / LAND ROVER GX73-M1R564-AA
- MERCEDES-BENZ 236.21 / 24
- MOPAR MPS6
- MITSUBISHI C0002610
- MITSUBISHI DQ SSTF-1
- MITSUBISHI MZ320065
- PEUGEOT-CITROEN 9734.S2
- PORSCHE 999.917.080.00
- VOLVO 1161838 / 39
- VW Group G 052 182
- ZF TE-ML 11

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU MULTI VEHICLE DCTF 100% обеспечивает:

- Качественную альтернативу OEM-жидкостям для современных роботизированных трансмиссий
- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Высокую стойкость к вспениванию
- Корректность работы трансмиссии в любых режимах эксплуатации
- Максимальную защиту узлов трения от износа и коррозии

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для роботизированных трансмиссий отвечать требованиям таких производителей автомобилей, как: BMW, AUDI, VW, SKODA, CHRYSLER, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, FIAT, PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, VOLVO и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8450
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	208
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Neutral Yellow
Индекс вязкости	ASTM D-2270	174
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	34,20
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,19

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2020 Mitsuo Oil Corporation, Japan

1L

4L

20L

200L