



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-352. MITASU DCT 10 FLUID 100% Synthetic

MITASU DCT 10 FLUID 100% Synthetic – синтетическая жидкость для современных роботизированных трансмиссий с двойным сцеплением - DCT (Dual Clutch Transmission). Специально разработана в соответствии с требованиями GEELY POWERTRAIN к трансмиссионным жидкостям для коробок передач с мокрым двойным сцеплением. Продукт обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокой стабильностью вязкостных свойств в течение всего интервала между заменами. Жидкость бесцветная.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU DCT 10 FLUID 100% Synthetic предназначена для применения в роботизированных трансмиссиях, где производителем рекомендовано использование жидкостей со сниженной вязкостью. Свойства продукта полностью отвечают требованиям роботизированных трансмиссий с мокрым двойным сцеплением семейства 7DCT, устанавливаемых на легковые автомобили, минивэны и SUV, производимые группой GEELY AUTO, включая, но не ограничиваясь такими как:

- Atlas 2.0t (FX11) с 01.2024 -
- Atlas Pro 1.5t (NL-3) с 08. 2021 -
- Belgee X50 1.5t (SX11) с 09. 2023 -
- Binrui Cool 1.5t (A06) с 05. 2022 -
- Borui 1.5t/1.8t (GC9) с 08. 2020 -
- Borui GE 1.5t (GC9) 05. 2018 - 07.2020
- Boyue 1.8t (NL-3) с 06. 2019 -
- Boyue Cool 1.8t (G426) с 04. 2023 -
- Boyue L 1.5t/2.0t (FX11) с 10. 2022 -
- Boyue Pro 1.5t/1.8t (NL-3B) 09. 2019 - 09.2021
- Boyue X 1.8t (NL-3B) с 10. 2021 -
- Coolray 1.5t (SX11) с 08. 2018 -
- Emgrand GL 1.5t (FE-5) с 06. 2019 -
- Haoyue 1.8t/2.0t (VX11) с 11. 2021 -
- ICON 1.5t (SX12) с 08.2022 -
- Jiaji 1.5t/1.8t (VF11) с 03.2019 -
- Monjaro 2.0t AMT (KX11) с 07. 2021 -
- Okavango 1.5t (VX11) с 11. 2021 -
- Preface 1.5t/2.0t (FS11) с 09. 2020 -
- Xingyue 1.5t/2.0t (FY11) 05. 2019 - 04.2023
- Xingyue L 2.0t AMT (KX11) с 07. 2021 -
- Xingyue S 2.0t AMT (FY11) 07. 2021 - 06.2023



20L



200L

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU DCT 10 FLUID 100% Synthetic обеспечивает:

- Соответствие требованиям OEM (Original Equipment Manufacturer) GEELY
- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Высокую стойкость к вспениванию
- Корректность работы трансмиссии в любых режимах эксплуатации
- Максимальную защиту узлов трения от износа и коррозии

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют MITASU DCT 10 FLUID 100% Synthetic эффективно заменять такие OEM-продукты как Shell Spirax S5 DCT 10 в широком диапазоне моделей GEELY и других автопроизводителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8318
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	210
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-51
Цвет	Визуальный	Neutral Yellow
Индекс вязкости	ASTM D-2270	181
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	29,97
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,53

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2024 Mitasu Oil Corporation, Japan