



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-353. MITASU LOW VISCOSITY MV DCTF 100% Synthetic

MITASU LOW VISCOSITY MV DCTF 100% Synthetic – синтетическая многоцелевая низковязкая жидкость для современных роботизированных трансмиссий с двойным сцеплением - DCT (Dual Clutch Transmission). Специально разработана в соответствии с требованиями Magna Powertrain (Getrag) к трансмиссионным жидкостям для коробок передач с мокрым двойным сцеплением. Продукт обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокой стабильностью вязкостных свойств в течение всего интервала между заменами. Жидкость бесцветная.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU LOW VISCOSITY MV DCTF 100% Synthetic предназначена для широкого круга современных европейских, американских и азиатских легковых автомобилей, минивэнов и SUV, оснащенных роботизированными трансмиссиями с мокрым двойным сцеплением, такими как DSG (VW, AUDI, SEAT, SKODA), PDK (PORSCHE), Powershift (CHRYSLER, FORD, VOLVO), EDS (RENAULT) и других.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- BMW 83222433157
- BMW DCTF-2
- CHERY 730DHB
- CHERY DHC 7DCT300
- CHERY 738DHA
- CHERY 9009011085
- FORD F-DC
- FORD WSS-M2C218-A1
- GREAT WALL GW7DCT1
- GREAT WALL GWM 7DCT450
- HYUNDAI/KIA 04300-2N110
- HYUNDAI/KIA WDHO-1
- KUNLUN DCTF-7S
- MERCEDES-BENZ 236.22
- MERCEDES-BENZ 239.21
- PENTOSIN FFL-7A
- RENAULT 7711785243
- RENAULT DW5
- SHELL S5 DCT 11
- VW G 055 529

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU LOW VISCOSITY MV DCTF 100% Synthetic обеспечивает:

- Качественную альтернативу OEM-жидкостям для современных роботизированных трансмиссий
- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Высокую стойкость к вспениванию
- Корректность работы трансмиссии в любых режимах эксплуатации
- Максимальную защиту узлов трения от износа и коррозии

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для роботизированных трансмиссий отвечать требованиям таких производителей автомобилей, как: BMW, AUDI, VW, SKODA, CHERY, CHRYSLER, FORD, GREAT WALL, HYUNDAI, KIA, RENAULT, VOLVO и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8322
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	210
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-51
Цвет	Визуальный	Neutral Yellow
Индекс вязкости	ASTM D-2270	172
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	23,58
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	5,35

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2024 Mitsasu Oil Corporation, Japan