



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-511. MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic

MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic - высококачественная полностью синтетическая жидкость гидроусилителя руля, изготовленная по современной технологии на основе базового масла IV (PAO) группы и высокотехнологичного пакета присадок, отвечающего стандартам OEM (Original Equipment Manufacturer) HONDA и ACURA. Жидкость молочно-белая.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic предназначена для использования в качестве рабочей жидкости гидроусилителей руля автомобилей HONDA, ACURA, ROVER и других. Обеспечивает устойчивую работу в широком диапазоне температур, обладает увеличенным сроком службы.

ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- HONDA ULTRA PSF-II
- HONDA PSF Type S
- HONDA PSF Type V
- HONDA 08206-9002
- ACURA 08206-9002A



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic обеспечивает:

- Уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Стабильные эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур
- Корректную работу гидроусилителя руля в различных режимах эксплуатации
- Превосходную защиту от износа

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией продуктам превосходить требования японских, американских и европейских производителей автомобилей. Каталог MITASU OIL CORPORATION поможет Вам выбрать нужный продукт для своего транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8347
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	200
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Slightly Haze
Индекс вязкости	ASTM D-2270	232
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	56,23
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	12,68

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2011 Mitasu Oil Corporation, Japan.

1L

4L

20L

200L

