



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-731. MITASU FLUSH FLUID



4L



20L



200L

MITASU FLUSH FLUID – универсальная промывочная жидкость для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Подходит для автомобилей производства TOYOTA, LEXUS, NISSAN, HONDA, MAZDA, ISUZU, MITSUBISHI, SUBARU, DAIHATSU, а также автомобилей российских, американских и европейских производителей.

Рекомендация: использовать каждый раз при переходе на новый тип моторного масла.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры
2. Полностью слейте старое масло
3. Залейте такое же количество промывочной жидкости MITASU FLUSH FLUID в двигатель
4. Запустите двигатель и оставьте работать на холостых оборотах в течение 15 минут
5. Полностью слейте отработанную промывочную жидкость MITASU FLUSH FLUID
6. Замените масляный фильтр
7. Залейте новое моторное масло MITASU в двигатель

Рекомендация: при значительном загрязнении старого моторного масла дважды заменить масляный фильтр (первый раз перед заливкой промывочной жидкости и повторно при сливе промывочной жидкости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8582
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	201
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8582
Цвет	ASTM D-1500	<0,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	105
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	32,50
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	5,50

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2011 Mitsuru Oil Corporation, Japan.