



# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

## MJ-821. MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3



18 kg

MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 – высококачественная многоцелевая смазка на основе литиевого комплекса, рассчитанная на использование в широком диапазоне нагрузок и температур.

### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 подходит для использования в мобильном, промышленном, морском, строительном и другом оборудовании, работающем в широком диапазоне температур и подвергающемуся воздействию ударных нагрузок и вибрации. Отлично противостоит трению и воздействию внешней среды в таких узлах, как подшипники качения, шаровые соединения, узлы карданных передач и других.

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- NLGI grades #3
- U.K. Timken Standard

### ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 обеспечивает:

- Защиту смазываемых узлов в условиях высоких скоростей скольжения
- Стойкость к воздействию ударных нагрузок и вибрации
- Высокую температуру каплепадения
- Стойкость к смыванию и загрязнению
- Исключительную защиту от коррозии
- Устойчивость к воздействию влажной среды

Новейшие технологии позволяют литиевым смазкам, выпускаемым MITASU OIL CORPORATION, Japan, отвечать требованиям большинства производителей оборудования.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс NLGI		#3
Тип загустителя		литиевый комплекс
Цвет	Визуальный	синий
Структура		гладкая
Температура каплепадения, °C	ASTM D-2265	240
Пенетрация при перемешивании 25°C	ASTM D-217	220-250
Выдерживаемая нагрузка на машине Тимкена, PSI	ASTM D-2509	45
Стойкость к смыванию водой	ASTM D-1264	выдерживает
Предотвращение коррозии	ASTM D-1743	выдерживает

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2012 Mitsuru Oil Corporation, Japan.

