



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-952. MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 10W-40 Synthetic Tech



0,8L, 1L

MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 10W-40 Synthetic Tech – специализированное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей, изготовленное по синтетической технологии на основе качественных базовых масел с использованием высокотехнологичного запатентованного пакета присадок на основе ZDDP (ZincDialkylDithioPhosphate), который обеспечивает высокий уровень защиты от износа. Продукт отвечает новейшим категориям Американского Института Нефти - API SN и Японской Организации Автомобильных Стандартов – JASO MA2.

В сравнении с маслами предыдущих поколений MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 10W-40 Synthetic Tech обеспечивает более высокий уровень стойкости к окислению, предотвращает образование отложений в двигателе и позволяет продлить срок службы каталитических нейтрализаторов отработавших газов в системах выпуска двигателей, отвечающих современным экологическим нормам.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 10W-40 Synthetic Tech предназначено для использования в системах смазки современных мотоциклов и скутеров с четырехтактными двигателями воздушного и водяного охлаждения. Гарантирует надежную защиту от износа в широком диапазоне температур, в том числе в условиях продолжительных высоких нагрузок. Продукт отвечает требованиям JASO MA2, что позволяет обеспечить высокую четкость работы сцепления в масляной ванне в двигателях мотоциклов с интегрированной коробкой передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SN
- JASO MA2

ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU SUPERIOR 4-STROKE SN/MA2 10W-40 Synthetic Tech обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа
- Исключительную чистоту двигателя
- Отличные характеристики в широком диапазоне температур

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией маслам для четырехтактных мотоциклетных двигателей превосходить требования таких производителей мототехники, как: KAWASAKI, HONDA, SUZUKI, YAMAHA, JAWA и других

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8650
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	218
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,20
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-30
Цвет	ASTM D-1500	2,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	155
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	99,31
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	14,79

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2020 Mitsuru Oil Corporation, Japan.

