



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MITASU HYDRAULIC OIL AW

MITASU HYDRAULIC OIL AW – гидравлические масла типа AW (anti-wear), изготовленные на основе высококачественного гидрокрекингowego базового масла и современного пакета присадок с низким содержанием цинка. Обладают стойкостью к пенообразованию, защищают от износа и коррозии. Обладают отличной фильтруемостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU HYDRAULIC OIL AW подходит для машин, насосов и приводов грузовой, строительной, карьерной и дорожной техники, а также станков и специального оборудования, где предписано использование гидравлического масла с заданной вязкостью и характеристиками, работающих в условиях умеренных и низких температур.



20L



200L

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- DENISON HF-0, 1, 2
- DENISON T6H20C Hybrid Pump
- VICKERS M-2950-S
- VICKERS Vane Pump test (DIN 51589) PART 2 at 4.4 mg level
- VICKERS 35VQ25A
- CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
- US STEEL 127, 136
- DIN 51524 PART 1 (HL), 2 (HLP)
- DIN 51589 PART 1 at 6 min. level
- AFNOR NF E 48-603 (HL)
- FZG A/8.3/90 Load test (DIN 51354) at 12th Stage level



ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидравлическое масло MITASU HYDRAULIC OIL AW:

- Защищает гидравлические системы от износа
- Не склонно к пенообразованию
- Предотвращает коррозию
- Отлично фильтруется
- Полностью совместимо с материалами, используемыми для изготовления уплотнений

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией гидравлическим маслам соответствовать требованиям большого числа производителей гидравлического оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	MJ-541	MJ-542	MJ-543	MJ-544	MJ-545	MJ-546
Вязкость ISO VG	ISO 3448	15	22	32	46	68	100
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8450	0,8660	0,8650	0,8700	0,8653	0,8780
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	172	198	210	220	246	228
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-39	-36	-33	-30	-30	-21
Цвет	ASTM D-1500	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	105	103	105	102	109	98
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	15,30	22,40	31,50	46,40	68,59	97,50
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	3,42	4,38	5,40	6,85	9,15	11,30

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.