



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

## MJ-329G. MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic

MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic (вариант MJ-329G) - жидкость зелёного цвета для бесступенчатых трансмиссий (CVT), созданная на основе полностью синтетического базового масла. Использование уникального пакета присадок позволило придать продукту исключительную антивибрационную устойчивость и обеспечить его соответствие самым высоким требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufacturer).

### ПРИМЕНЕНИЕ

Свойства продукта MJ-329G оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов SUBARU где рекомендовано использование специальных жидкостей типа CVT OIL for LINEARTRONIC и CVT C-30, а также требований таких производителей как BMW, AUDI, VW, FORD, NISSAN. Продукт предназначен для применения в бесступенчатых трансмиссиях (CVT) как с цепной, так и ременной с передачей.

При текущем обслуживании CVT рекомендуется производить замену на специализированных сервисных станциях, имеющих техническую возможность заменить 100% жидкости. Если нет возможности произвести полную замену жидкости на специализированной сервисной станции, рекомендуется произвести не менее чем двойную замену жидкости методом слива – налива, с интервалом между заменами не более 100 км.



1L



4L



20L



200L

### MJ-329G ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- SUBARU CVT OIL for LINEARTRONIC (K0425Y0710/11)
- SUBARU CVT C-30 (SOA868V9245)
- NISSAN CVT Fluid NS-2 (KLE52-00004)
- BMW CVT EZL 799A (83 22 0 429 154)
- AUDI G 052-180 (TL 521 80)
- VW G 052-180 (TL 521 80)
- FORD CVT WSS M2C928-A
- FORD CVT WSS M2C933-A
- MOPAR CVTF +4
- ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ MJ-322



### ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic обеспечивает:

- Соответствие самым высоким требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Исключительную антивибрационную устойчивость
- Корректную работу трансмиссий вариаторного типа в различных эксплуатационных режимах
- Стабильные свойства в широком диапазоне температур

Благодаря новейшим технологиям, MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic превосходит требования японских, европейских и американских производителей OEM (Original Equipment Manufacturer), что также позволяет использовать данный продукт в качестве трансмиссионной жидкости в вариаторах, допуски которых указаны в описании MJ-322. MITASU CVT FLUID 100% Synthetic.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Техническое качество                    | Метод       | Результат |
|---|-------------|-----------|
| Плотность при 15°C                      | ASTM D-4052 | 0,8530    |
| Температура вспышки, °C                 | ASTM D-92   | 201       |
| Температура застывания, °C              | ASTM D-97   | -45       |
| Цвет                                    | Визуальный  | Green     |
| Индекс вязкости                         | ASTM D-2270 | 193       |
| Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)  | ASTM D-445  | 31,30     |
| Кинематическая вязкость при 100°C (cSt) | ASTM D-445  | 6,95      |

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.