



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-329. MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic

MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic - жидкость розового цвета для бесступенчатых трансмиссий (CVT), созданная на основе полностью синтетического базового масла. Использование уникального пакета присадок позволило придать продукту исключительную антивибрационную устойчивость и обеспечить его соответствие самым высоким требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufacturer).

ПРИМЕНЕНИЕ

Свойства продукта оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов HONDA, где рекомендовано использование специальных жидкостей типа HMMF, и требований таких производителей как AUDI, VW, FORD, NISSAN, SUBARU. Продукт предназначен для применения в бесступенчатых трансмиссиях (CVT) как с ременной, так и с цепной передачей.

При текущем обслуживании CVT рекомендуется производить замену на специализированных сервисных станциях, имеющих техническую возможность заменить 100% жидкости. Если нет возможности произвести полную замену жидкости на специализированной сервисной станции, рекомендуется произвести не менее чем двойную замену жидкости методом слива – налива, с интервалом между заменами не более 100 км.

ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- HONDA MULTI MATIC FLUID (HMMF)
- NISSAN CVT Fluid NS-1 (KLE50-00004)
- SUBARU CVT OIL for LINEARTRONIC (K0425Y0710)
- BMW CVT EZL 799A (83 22 0 429 154)
- AUDI G 052-180 (TL 521 80)
- VW G 052-180 (TL 521 80)
- FORD CVT WSS M2C928-A
- FORD CVT WSS M2C933-A
- MOPAR CVTF +4
- ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ MJ-322



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic обеспечивает:

- Соответствие самым высоким требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Исключительную антивибрационную устойчивость
- Корректную работу трансмиссий вариаторного типа в различных эксплуатационных режимах
- Стабильные свойства в широком диапазоне температур

Благодаря новейшим технологиям, MITASU CVT ULTRA FLUID 100% Synthetic превосходит требования японских, европейских и американских производителей OEM (Original Equipment Manufacturer), что также позволяет использовать данный продукт в качестве трансмиссионной жидкости в вариаторах, допуски которых указаны в описании MJ-322. MITASU CVT FLUID 100% Synthetic.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8530
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	201
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Pink
Индекс вязкости	ASTM D-2270	193
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	31,30
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,95

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

1L

4L

20L

200L

