



quality.always



1L



4L



20L



200L

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-PO1. MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic

MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic – современное полностью синтетическое низковязкое ресурсосберегающее моторное масло. Состав продукта обновлен с учетом возросших требований, предъявляемых бензиновыми двигателями последнего поколения, и отвечает категории SP Американского Института Нефти (API) и стандарту качества GF-6A, устанавливаемого Международным комитетом по стандартизации смазочных материалов (ILSAC). Превосходит требования стандарта General Motors dexos1 Gen 2.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic предназначено для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, минивэнов и внедорожников. Показывает отличные результаты при использовании в новейших двигателях, оснащенных непосредственным впрыском и турбонаддувом (T-GDI), предотвращая возникновение низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и образование высокотемпературных отложений.

В то же время MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic обеспечивает высокий уровень защиты от износа не только для новейших, но и для более традиционных силовых установок, благодаря используемой в производстве разработке «ZDDP anti-wear». Обладает высокой стойкостью к окислению. Рекомендуется для всесезонного использования.

Внимание! Максимальный эффект от применения продукта достигается при его использовании в современных бензиновых двигателях, новых или с небольшим пробегом, рассчитанных на использование низковязких ресурсо- и энергосберегающих масел.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SP
- ILSAC GF-6A
- dexos1 Gen 2



ПРЕИМУЩЕСТВА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic обеспечивает:

- Защиту новейших двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом от LSPI (Low Speed Pre-ignition) – явления, характерного для новейших T-GDI двигателей
- Многократное увеличение уровня защиты цепи ГРМ от износа и растижения по сравнению с маслами предыдущего поколения
- Существенное увеличение стойкости масла к образованию высокотемпературных отложений и обеспечение чистоты двигателя
- Улучшение показателей топливной экономичности

Современные технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan и новейший стандарт качества ILSAC GF-6A позволяют MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, INFINITI, HONDA, ACURA, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, MMC, DAIHATSU, CHRYSLER, GM, HYUNDAI, KIA и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8541
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	217
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,00
Температура застывания, °C	ASTM D-97	- 39
Цвет	ASTM D-1500	<2,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	165
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	52,75
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,62

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.