



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
 Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
 E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-V11. MITASU EURO OIL LL III 5W-30 100% Synthetic

MITASU EURO OIL LL III 5W-30 100% Synthetic - полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло класса Low SAPS. Оно разработано на основе высококачественного базового масла GTL (Gas to Liquid) и пакета современных присадок с низким содержанием фосфора и серы. Оно соответствует стандарту EURO VI, в том числе оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и/или трёхкомпонентными катализаторами (TWC).

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU EURO OIL LL III 5W-30 100% Synthetic предназначено для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без него, непосредственным впрыском и многоступенчатыми системами снижения выбросов. Эксплуатационные и экологические характеристики продукта соответствуют большинству требований японских, европейских и американских автопроизводителей, а также стандартам API и ACEA. Оно предназначено для круглогодичного использования и подходит для всех двигателей, требующих масла ACEA C3. Этот продукт также рекомендован к применению в двигателях, для которых рекомендованы масла MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.31 и ACEA C2.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SP/CF
- ACEA C3
- GM dexos2
- FIAT 9.55535-S3/S1
- OPEL OV 040 1547-G30/D30
- MB-Approval 229.52
- VW 504.00/507.00
- BMW Longlife-04
- PORSCHE C30
- PSA B71 2297



ПРЕИМУЩЕСТВА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло MITASU EURO OIL LL III 5W-30 100% Synthetic обеспечивает:

- Стабильную работу в широком диапазоне температур благодаря базовому маслу GTL
- Защиту новейших двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом от LSPI (Low Speed Pre-ignition)
- Уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Значительное увеличение интервала между заменами масла
- Увеличение срока службы сажевых фильтров (DPF) и каталитических нейтрализаторов

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют MITASU EURO OIL LL III 5W-30 100% Synthetic соответствовать требованиям таких автопроизводителей, как AUDI, SEAT, SKODA, RENAULT, CHEVROLET, CITROEN, PEUGEOT и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8437
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	220
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,50
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-40
Цвет	ASTM D-1500	<3,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	173
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	68,36
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	11,94

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.



1L



4L



20L



200L